

Zajã-mavã© strãjnky a skripty - PHP, MYSQL, Javascript

Licence

Napsal/a: Kozoroh

Vloãeno : 30. 8. 2010 21:50:00

Funkce php, kterã© chybã- v javascriptu

strip_tags

trim

htmlspecialchars

jednoduãã- prãice s cookies

a dalã-

<http://mike.treba.cz/javascriptove-ekvivalenty-php-funkci/>

zdroj: http://www.webcheatsheet.com/PHP/get_current_page_url.php

//vraci aktualni adresu url

```
function curPageURL() {
```

```
    $pageURL = 'http';
```

```
    if ($_SERVER["HTTPS"] == "on") {$pageURL .= "s";}
```

```
    $pageURL .= "://";
```

```
    if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
```

```
        $pageURL .=
```

```
$_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
```

```
    } else {
```

```
        $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
```

```
    }
```

```
    return $pageURL;
```

```
}
```

zdroj: http://www.webcheatsheet.com/PHP/get_current_page_url.php

// detekce - zjiãnã- index botã, pavouã a pod.

```
$interestingCrawlers = array( 'google', 'yahoo' );
```

```
$pattern = '/' . implode('|', $interestingCrawlers) . '/';
```

```
$matches = array();
```

```
$numMatches = preg_match($pattern, strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']), $matches,
```

```
'i');
```

```
if($numMatches > 0) // Found a match
```

```
{
```

```
    // $matches[1] contains an array of all text matches to either 'google' or 'yahoo'
```

```
}
```

Vyhledání v select inputu (boxu)

```
function searchSel() {  
  var input=document.getElementById('realtxt').value.toLowerCase();  
  var output=document.getElementById('realitems').options;  
  for(var i=0;i < output.length;i++){  
    if(output[i].value.indexOf(input)!=-1){  
      output[i].selected=true;  
    }  
  }  
  if(document.forms[0].realtxt.value==""){  
    output[0].selected=true;  
  }  
}
```

Search

Select...
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola

zdroj: <http://www.rgagnon.com/jsdetails/js-0089.html>

varianta 2

```
function searchList(inText, drpBox){  
  
  var iCount;  
  var regEx = new RegExp(inText, 'i');  
  
  for (iCount=0; iCount < drpBox.length; iCount++){  
    if (drpBox[iCount].value.match(regEx)){  
      drpBox.selectedIndex = iCount;  
      break;  
    }  
  }  
}
```

Select...
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola

Zdroj: <http://lists.evolt.org/pipermail/javascript/2004-June/007359.html>

Uraven a vylepÅ¡en vÃ½Å¡je uvedenÃ½ skript

```
function searchSel(posledni_pozice) { //posledni_pozice - pro hledani dalsich vysledku
  var input=document.getElementById('hledej_kategorii').value.toLowerCase();
  var output=document.getElementById('strom_kategorii').options;
  for(var i=0;i
mala_pismena=output[i].text.toLowerCase();//pridana moznost nezavislost na velikosti .text.
(popisku)- .text. hleda v popisu co je videt, .value. hleda v hodnotach co se odesilaji

//if(mala_pismena.indexOf(input)==0){//hleda na zacatku
if(mala_pismena.indexOf(input)!=-1){//hleda i uprostred
document.zadani.button_hledej.value="dalÅ¡Ã½- moÅ¾nÃ½ vÃ½sledek >>>";//hledej dalsi

  if(posledni_pozice  {

    output[i].selected=true;
    //alert('delka:'+output.length);alert('posl:'+posledni_pozice);alert('sour ind:'+output[i].index);

    return output[i].index;//return pridan aby to neselectovalo az posledni vyskyt

  }

}

  if(output[i].index==(output.length-1))
    {alert("VÃ½sledky dosÃ½hly konce kategoriÃ½-, jestli chcete pokračovat od zaÃ½tku kliknÅ½te
znovu na tlačítko "dalÅ¡Ã½- vÃ½sledky");return 0;}

}
```

```
}
```

```
//document.getElementById('systemova_zprava').innerHTML='Kategorie nenalezena, zkuste  
přeformulovat, nebo najít příměmo v roletovém menu';output[0].selected=true;
```

```
posledni_pozice=0;
```

Hledej

```
if(document.zadani.hledej_kategorii.value.length>3){if(document.zadani.hledej_kategorii.value!=""){po  
sledni_pozice=searchSel(posledni_pozice);}}">
```

abc
abbc
abcd

funkce: přímě zadáně do pole věce jak 3 položky, tak automaticky najde a označě zřznam v
select poli, dalě zřznam moěno hledat tlaětkem dalě. **(vyhledě vř v popisu nikoliv v
value, které se odeslě na server. Hledě zřznam i uprostě textu a nezřvisle na
velikosti přsmen)** Testováno zatěm na FF 3.6

Inkrementálně (přímě rěstkově) vyhledě vř v select boxu (drop down - roletově menu)
Popis: přímě aktivaci select boxu a zadáně přsmene na klěvesnici se bě vybere zřznam
pouze s jedněm přsmenem na zaětku. Přímě dalěm změknutě dalěho přsmene
opě vybere zřznam s těmto přsmenem na zaětku. Skript by měl umoěnit zadat věce
přsmen z jednoho zřznamu a tak hledat zřznam podle věce přsmen. Je to vhodně u
seznamě s věce stejněmi zřznamy od stejěho zaě. přsmene.

Zdroj: http://www.codeproject.com/KB/scripting/Auto_select_Dropdown.aspx

Nejprve se mi to podařělo zkujěbně zprovoznit, ale po druhé mi to jě hěsilo chybu chybě
handler.

Skript pro vložení textu na pozici myField (kliku myField)

funguje, odzkoušeno (input, area)

```
function insertAtCursor(myField, myValue) {
//IE support
if (document.selection) {
myField.focus();
sel = document.selection.createRange();
sel.text = myValue;
}
//MOZILLA/NETSCAPE support
else if (myField.selectionStart || myField.selectionStart == '0') {
var startPos = myField.selectionStart;
var endPos = myField.selectionEnd;
myField.value = myField.value.substring(0, startPos)
+ myValue
+ myField.value.substring(endPos, myField.value.length);
} else {
myField.value += myValue;
}
}
// calling the function
insertAtCursor(document.formName.fieldName, 'this value');
```

Zdroj: <http://alexking.org/blog/2003/06/02/inserting-at-the-cursor-using-javascript>

online obfuscator javascriptu - slouží k znepečehlednosti a změně kódu.

zdroj: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Obfuscator>

odzkoušeno - funkční.

resetování - reset, vymazání input pole file

princip je v tom, že se celý input obalí do nějakého tagu a pak se nechá javascriptem naštět znovu.

Zkoušeno ve FF, funguje.

```
function clearFileInputField(tagId) { document.getElementById(tagId).innerHTML =
document.getElementById(tagId).innerHTML; }
```

zdroj: <http://gusiev.com/2009/04/clear-upload-file-input-field/>

Zalomení textu na tlačítku: lze použít znak & # 10 (bez mezer)

```
Odeřli & #1 0  
formulář™ & # 10  
&nbsp;" />
```

stránka vnují se cross side scripting ve firefoxu, konkrtně drag and drop -
přetáhování souborů myš na input pole.
funkční asi pouze pokud přenastavíte bezpečnost firefoxu.
Neodzkoušeno.

<http://www.wyden.com/web/java/creating-a-mozilla-firefox-drag-and-drop-file-upload-script>

vyřadí události z funkce, resp. skriptem.
Příklad: chcete js. změnit select menu a souasně na změnu napojit i událost onchange.
(Přítomně ale nechcete psát do tagu select. V mém případě jsem to použil iframe s
cizím zdrojem)

~ějen:

Pro IE

```
Element.fireEvent(eventName)  
txt.fireEvent(™onChange™);
```

Pro FF

```
var evt = document.createEvent('HTMLEvents'); evt.initEvent('change', true, true);  
txt.dispatchEvent(evt);
```

The first parameter here is the name of the event. The second one indicates whether the event can bubble or not. And the final one specifies whether or not the event's default action can be prevented or not.

pro volání události z nadřazeného okna do podřazeného okna rodiče

```
var evt = document.createEvent('HTMLEvents');  
evt.initEvent('change', true, true);  
window.opener.ifr.document.getElementById('id_prvku').dispatchEvent(evt);
```

ifr je název podřazeného rámce

popis: v hlavním okně je iframe s id ifr, z hlavního okna otevřu nové okno a v něm načtu tento skript, který volá událost change v podřazeném okně - iframu. Tj. přes 2

Nové okno - rodičovské okno - iframe.

Zdroj: <http://www.rakshith.net/blog/?p=35>

Cross side script

Jak změnit parent.location na this.location například. Pokud tomu, kdy iframe z cizí adresy pokouší změnit adresu nadřazeného dokumentu. (nutno povolit u sebe v pc ve FF bezp. pojistku)

Pak to jde pomocí funkce:

```
function zmen_parent() {
netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPConnect");
ifr.addEventListener('click', function() {
netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPConnect");this.parent=this;}, true);
}
```

+ navázat to na onload v tagu iframe.

volání funkce v jiném iframe nebo rámu
document.getElementById('ifr_id').contentWindow.nazev_vlastni_fce(); // do jiného iframe
připadně z podřazeného do rodičovského
parent.nazev_vlastni_fce();
zkoušeno FF.

průběh načítání stránek - javascript + css
funkci volat, resp. spustit ihned, zastavení navázat na událost onload konkr. okna (včetně jinou se
asi volá a zobrazuje v jednom okně a kontroluje se, načítá se okno nebo iframe druhé)

```
/* position the bars and balls correctly (rotate them and translate them outward)*/
```

```
.bar1 {
-moz-transform:rotate(0deg) translate(0, -40px);
-webkit-transform:rotate(0deg) translate(0, -40px);opacity:0.12;
}
.bar2 {
-moz-transform:rotate(45deg) translate(0, -40px);
-webkit-transform:rotate(45deg) translate(0, -40px);opacity:0.25;
}
.bar3 {
-moz-transform:rotate(90deg) translate(0, -40px);
-webkit-transform:rotate(90deg) translate(0, -40px);opacity:0.37;
}
.bar4 {
```

```

-moz-transform:rotate(135deg) translate(0, -40px);
-webkit-transform:rotate(135deg) translate(0, -40px);opacity:0.50;
}
.bar5 {
-moz-transform:rotate(180deg) translate(0, -40px);
-webkit-transform:rotate(180deg) translate(0, -40px);opacity:0.62;
}
.bar6 {
-moz-transform:rotate(225deg) translate(0, -40px);
-webkit-transform:rotate(225deg) translate(0, -40px);opacity:0.75;
}
.bar7 {
-moz-transform:rotate(270deg) translate(0, -40px);
-webkit-transform:rotate(270deg) translate(0, -40px);opacity:0.87;
}
.bar8 {
-moz-transform:rotate(315deg) translate(0, -40px);
-webkit-transform:rotate(315deg) translate(0, -40px);opacity:1;
}
#div1, #div2, #div3 {
position:relative;
width:50px;
height:50px;
margin-bottom:1em;
margin-right:1em;
-moz-border-radius:100px;
float:left;
-moz-transform:scale(0.25);
-webkit-transform:scale(0.25);
}
#div1 {float:none}
#div1 div,
#div2 div,
#div3 div {
width:10px;
height:30px;
background:#000;
position:absolute;
top:10px;
left:20px;
}
#div2 {
-webkit-animation-name: rotateThis;
-webkit-animation-duration:2s;
-webkit-animation-iteration-count:infinite;
-webkit-animation-timing-function:linear;
}
@-webkit-keyframes rotateThis {
from {-webkit-transform:scale(0.25) rotate(0deg);}

```


odzkoušeno funkčně - ff 3.5 (mělo by fungovat i v IE, opera bohužel asi ne, viz. skript)

zdroj: <http://www.javascripter.net/faq/searchin.htm>

Všude je uveden skript upravený pro vyhledání v podání zencart.com iframu z parent dokumentu.

odzkoušeno funkčně - ve ff 3.5 (základ jede i v IE)

```
//form nekládat do iframu tak jako v minulém skriptu, hledání totiž proběhne již v podání zencart.com rámu.
```

nahrání souboru z cizího serveru na vlastní pomoc.php.
(soubor musí být dostupný buď přes http, resp. v 2. stup.

javascript - otevření okna, pojmenování okna jako objektu a zaslání metodou POST.
Odeslání formu javascriptem s metodou POST včetně skrytých polí.

```
var form = document.createElement("form"); form.setAttribute("method", "post");  
form.setAttribute("action", "test.jsp"); // setting form target to a window named 'formresult'  
form.setAttribute("target", "formresult"); var hiddenField = document.createElement("input");  
hiddenField.setAttribute("name", "id"); hiddenField.setAttribute("value", "bob");  
form.appendChild(hiddenField); document.body.appendChild(form); // creating the 'formresult'  
window with custom features prior to submitting the form var objekt1 = window.open(test.html,  
'formresult', 'scrollbars=no,menubar=no,height=600,width=800,resizable=yes,toolbar=no,status=no');  
form.submit();
```

Pozn:

-na objekt1 se pak dá odkazovat dále v javascriptu.

-pokud je potřeba okno otevřít do nového záznamu, je nutno odstranit parametry
scrollbars=no,menubar=no,height=600,width=800,resizable=yes,toolbar=no,status=no z volání
window.open. Záleží tak na nastavení prohlášení (viz. nastavení). Někde jsem
viděl, že se to nastavovalo i v about :config

Zdroj:

<http://stackoverflow.com/questions/178964/javascript-post-on-form-submit-open-a-new-window>

(na uvedeném zdroji je věc možnost)

Zaslání dat metodou Post do iframu:

(možná jde využití i pomocí skript)

Jiná metoda: nutno vytvořit na stránce s iframem formulář:

```
http://www.adresaxyz.cz" id="id1" name="form1" method="post" target="iframe">
```

+

javascriptem lze pak formulář odeslat voláním:

```
document.getElementById('id1').submit();
```

nebo

```
form1.submit();
```
