

Zajímavé stránky a skripty - PHP, MySQL, Javascript

Licence

Napsal/a: Kozoroh

Vloženo : 30. 8. 2010 21:50:00

Funkce php, které chybě- v javascriptu

strip_tags

trim

htmlspecialchars

jednoduše- práce s cookies

a další-

<http://mike.treba.cz/javascriptove-ekvivalenty-php-funkci/>

zdroj: http://www.webcheatsheet.com/PHP/get_current_page_url.php

//vraci aktuální adresu url

```
function curPageURL() {
```

```
    $pageURL = 'http';
```

```
    if ($_SERVER["HTTPS"] == "on") {$pageURL .= "s";}
```

```
    $pageURL .= "://" ;
```

```
    if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
```

```
        $pageURL .=
```

```
        $_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
```

```
    } else {
```

```
        $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
```

```
}
```

```
    return $pageURL;
```

```
}
```

zdroj: http://www.webcheatsheet.com/PHP/get_current_page_url.php

// detekce - zjistit- index botů-, pavouků- a pod.

```
$interestingCrawlers = array( 'google', 'yahoo' );
```

```
$pattern = '/(' . implode('|', $interestingCrawlers) .')/';
```

```
$matches = array();
```

```
$numMatches = preg_match($pattern, strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']), $matches,
```

```
'i');
```

```
if($numMatches > 0) // Found a match
```

```
{
```

```
    // $matches[1] contains an array of all text matches to either 'google' or 'yahoo'
```

```
}
```

Vyhledání v select inputu (boxu)

```
function searchSel() {  
    var input=document.getElementById('realtxt').value.toLowerCase();  
    var output=document.getElementById('realitems').options;  
    for(var i=0;i<output.length;if(output[i].value.indexOf(input)==0)){  
        output[i].selected=true;  
    }  
    if(document.forms[0].realtxt.value==""){  
        output[0].selected=true;  
    }  
}
```

Search

Select...
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola

zdroj: <http://www.rgagnon.com/jsdetails/js-0089.html>

varianta 2

```
function searchList(inText, drpBox){  
  
    var iCount;  
    var regEx = new RegExp(inText, 'i');  
  
    for (iCount=0; iCount < drpBox.length; if (drpBox[iCount].value.match(regEx)) {  
        drpBox.selectedIndex = iCount;  
        break;  
    }  
}  
}
```

Select...
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola

Zdroj: <http://lists.evolt.org/pipermail/javascript/2004-June/007359.html>

Uraven a vylepÅ¡en vÃ½Å¡e uvedenÃ½ skript

```
function searchSel(posledni_pozice) { //posledni_pozice - pro hledani dalsich vysledku
    var input=document.getElementById('hledej_kategorii').value.toLowerCase();
    var output=document.getElementById('strom_kategorii').options;
    for(var i=0;i<output.length;i++)
        mala_pismena=output[i].text.toLowerCase(); //pridana moznost nezavislost na velikosti .text.
    (popisku)- .text. hleda v popisu co je videt, .value. hleda v hodnotach co se odesilaji

    //if(mala_pismena.indexOf(input)==0){ //hleda na zacatku
    if(mala_pismena.indexOf(input)!=-1){ //hleda i uprostred
        document.zadani.button_hledej.value="dalÅ¡i- moÅ¾nÃ½ vÃ½sledek >>>"; //hledej dalsi

        if(posledni_pozice {
            output[i].selected=true;
            //alert('delka:'+output.length);alert('posl:'+posledni_pozice);alert('souc ind:'+output[i].index);

            return output[i].index; //return pridan aby to neselectovalo az posledni vyskyt
        }
    }

    if(output[i].index==(output.length-1))
        {alert('VÃ½sledky dosÃ¡hly konce kategoriÃ-, jestli chcete pokraÃ•ovat od zaÃ•Ã¡tku kliknÃ•te
    znova na tlaÃ•Ã-tko "dalÅ¡i- vÃ½sledek"');return 0;}
}
```

```
}
```

```
//document.getElementById('systemova_zprava').innerHTML='Kategorie nenašena, zkuste  
přemýšlet, nebo najít přímo v roletovém menu';output[0].selected=true;
```

```
posledni_pozice=0;
```

Hledej

```
if(document.zadani.hledej_kategorii.value.length>3){if(document.zadani.hledej_kategorii.value!=""){po  
sledni_pozice=searchSel(posledni_pozice);}}">
```

```
abc  
abbc  
abcd
```

funkce: přidá zadání do pole vše jak 3 položky, tak automaticky najde a označí - znamená v select polí, další - znamená možno hledat tlačítkem další -. **(vyhledávání v popisu nikoliv v value, který se odesílá na server. Hledání znamená uprostřed textu a nezvlášť na velikosti písmen)** Testováno zatím na FF 3.6

Inkrementální - (přidá - různé) vyhledávání - v select boxu (drop down - roletové menu) Popis: při aktivaci select boxu a zadání - přísmene na klávesnici se běžně vybere znamená pouze s jedním přísmenem na začátku. Přísmi další - změní knutí - další -ho přísmene opět vybere znamená s začátkem přísmenem na začátku. Skript by měl umožnit zadat vše přísmen z jednoho znamenu a tak hledat znamená podle vše přísmen. Je to vhodné u seznamů s vše stejnými znameny od stejného začátku. přísmene.

Zdroj: http://www.codeproject.com/KB/scripting/Auto_select_Dropdown.aspx

Nejprve se mi to podařilo zkušebně provoznit, ale po druhé mi to již silo chybá handler.

Skript pro vložení textu na pozici myží (kliku myží)

funguje, odzkoušeno (input, area)

```
function insertAtCursor(myField, myValue) {  
//IE support  
if (document.selection) {  
myField.focus();  
sel = document.selection.createRange();  
sel.text = myValue;  
}  
//MOZILLA/NETSCAPE support  
else if (myField.selectionStart || myField.selectionStart == '0') {  
var startPos = myField.selectionStart;  
var endPos = myField.selectionEnd;  
myField.value = myField.value.substring(0, startPos)  
+ myValue  
+ myField.value.substring(endPos, myField.value.length);  
} else {  
myField.value += myValue;  
}  
}  
// calling the function  
insertAtCursor(document.formName.fieldName, 'this value');
```

Zdroj: <http://alexking.org/blog/2003/06/02/inserting-at-the-cursor-using-javascript>

online obfuscator javascriptu - slouží k znepřehlednění a změnění kódů.

zdroj: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Obfuscator>

odzkoušeno - funkce funguje.

resetování - reset, vymazání - input pole file

princip je v tom, že se celá input obalí do nějakého tagu a pak se nechá javascriptem naštít znovu.

Zkoušeno ve FF, funguje.

```
function clearFileInputField(tagId) {    document.getElementById(tagId).innerHTML =  
document.getElementById(tagId).innerHTML; }
```

zdroj: <http://gusiev.com/2009/04/clear-upload-file-input-field/>

Zalomený textu na tlačítku: Ize používá-t znak & # 10 (bez mezer)

```
Odejli & #10  
formulář & #10  
&nbsp;" />
```

stránka využívá - se cross side scripting ve firefoxe, konkrétně drag and drop - původně bylo soubor myši na input pole. funkce asi pouze pokud původně nastavil bezpečnost firefoxe. Neodzkoušeno.

<http://www.wyden.com/web/java/creating-a-mozilla-firefox-drag-and-drop-file-upload-script>

využívá - události z funkce, resp. skriptem.
Příklad. chcete js. změnit select menu a současně na změnu napojit i událost onchange. (Příjem to ale nechcete psát do tagu select. V mém případě jsem to použil iframe s cizím zdrojem)

Žežená:

Pro IE

```
Element.fireEvent(eventName)  
txt.fireEvent("onchange");
```

Pro FF

```
var evt = document.createEvent('HTMLEvents'); evt.initEvent('change', true, true);  
txt.dispatchEvent(evt);
```

The first parameter here is the name of the event. The second one indicates whether the event can bubble or not. And the final one specifies whether or not the event's default action can be prevented or not.

pro volání - události z nadřízeného okna do podřízeného okna rodiče

```
var evt = document.createEvent('HTMLEvents');  
evt.initEvent('change', true, true);  
window.opener.ifr.document.getElementById('id_prvku').dispatchEvent(evt);
```

ifr je název podřízeného okna rámku
popis: v hlavním okně je iframe s id ifr, z hlavního okna otevřeno nové okno a v něm nařízeno tento skript, který volá událost change v podřízeném okně - rámku. Tj. příjemec 2

ÃºrovnÃ». novÃ© okno - rodiÃ•ovskÃ© okno - iframe.

Zdroj: <http://www.rakshith.net/blog/?p=35>

Cross side script

Jak zmÄ›nit parent.location na this.location napÅ™. pÅ™mi tom, kdy iframe z cizÃ- adresy pokouÅ¡i zmÄ›nit adresu nadÅ™azenÃ©ho dokumentu. (nutno povolit u sebe v pc ve FF bezp. pojistku)

Pak to jde pomocÃ- funkce:

```
function zmen_parent() {  
    netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPConnect");  
    ifr.addEventListener('click', function() {  
        netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPConnect");this.parent=this;}, true);  
}
```

+ navÃ;jat to na onload v tagu iframe.

volÃ¡nÃ- funkce v jinÃ©m iframu nebo rÃ¡mu

```
document.getElementById('ifr_id').contentWindow.nazev_vlastni_fce(); // do jineho iframu  
pÅ™Ã-padnÃ» z podÅ™Ã-zenÃ©ho do rodiÃ•ovskÃ©ho  
parent.nazev_vlastni_fce();  
zkouÅ¡eno FF.
```

prÃ-bÄ›h naÃ•Ã-tÃ¡nÃ- strÃ¡nky - javascript + css

funkci volat, resp. spustit ihned, zastavenÃ- navÃ;jat na udÃ¡lost onload konkr. okna (vÄ›tÅ¡inou se asi volÃ¡ a zobrazuje v jednom oknÃ» a kontroluje se, naÃ•Ã-tÃ¡ se okno nebo iframe druhÃ½)

```
/* position the bars and balls correctly (rotate them and translate them outward)*/  
.bar1 {  
-moz-transform:rotate(0deg) translate(0, -40px);  
-webkit-transform:rotate(0deg) translate(0, -40px);opacity:0.12;  
}  
.bar2 {  
-moz-transform:rotate(45deg) translate(0, -40px);  
-webkit-transform:rotate(45deg) translate(0, -40px);opacity:0.25;  
}  
.bar3 {  
-moz-transform:rotate(90deg) translate(0, -40px);  
-webkit-transform:rotate(90deg) translate(0, -40px);opacity:0.37;  
}  
.bar4 {
```

```

-moz-transform:rotate(135deg) translate(0, -40px);
-webkit-transform:rotate(135deg) translate(0, -40px);opacity:0.50;
}
.bar5 {
-moz-transform:rotate(180deg) translate(0, -40px);
-webkit-transform:rotate(180deg) translate(0, -40px);opacity:0.62;
}
.bar6 {
-moz-transform:rotate(225deg) translate(0, -40px);
-webkit-transform:rotate(225deg) translate(0, -40px);opacity:0.75;
}
.bar7 {
-moz-transform:rotate(270deg) translate(0, -40px);
-webkit-transform:rotate(270deg) translate(0, -40px);opacity:0.87;
}
.bar8 {
-moz-transform:rotate(315deg) translate(0, -40px);
-webkit-transform:rotate(315deg) translate(0, -40px);opacity:1;
}
#div1, #div2, #div3 {
position:relative;
width:50px;
height:50px;
margin-bottom:1em;
margin-right:1em;
-moz-border-radius:100px;
float:left;
-moz-transform:scale(0.25);
-webkit-transform:scale(0.25);
}
#div1 {float:none}
#div1 div,
#div2 div,
#div3 div {
width:10px;
height:30px;
background:#000;
position:absolute;
top:10px;
left:20px;
}
#div2 {
-webkit-animation-name: rotateThis;
-webkit-animation-duration:2s;
-webkit-animation-iteration-count:infinite;
-webkit-animation-timing-function:linear;
}
@-webkit-keyframes rotateThis {
from {-webkit-transform:scale(0.25) rotate(0deg);}

```

```
to {-webkit-transform:scale(0.25) rotate(360deg);}
}
```

//scale je mÄ›Å™tko velikosti ukazatele

```
var count = 0;  function rotate()
{  var elem2 = document.getElementById('div3');    elem2.style.MozTransform = 'scale(0.25)
rotate('+count+'deg)';    elem2.style.WebkitTransform = 'scale(0.25) rotate('+count+'deg)';    if
(count==360) { count = 0 }
  count+=45;  x= window.setTimeout("rotate()", 100);    return x; } var x=rotate();

function zastavitrotate()
{ clearTimeout(x);//zastavit skript
div3.style.visibility='hidden'; //zneviditelnit ukazatel
}
```

zdroj: <http://kilianvalkhof.com/2010/css-xhtml/css3-loading-spinners-without-images/>

VyhledÃ¡vÃ¡nÃ— textu html na strÃ¡nce pomocÃ— javascriptu
vÃ•etnÃ› zvÃ½raznÃ›nÃ— textu.

```
"" width=300 height=45 border=0 frameborder=0>
//iframe je nutnÃ½ z toho dÃ¢vodu, Å¾e nenÃ— asi moÅ¾nÃ© vyhledÃ¡vat na souÃ•asnÃ© strÃ¡nce,
proto se hledÃ¡nÃ— volÃ¡ z vnoÅ™enÃ©ho rÃ¡mu do nadÅ™azenÃ©ho rÃ¡mu.
```

odzkoujeno funkčn&- ff 3.5 (m>lo by fungovat i v IE, opera bohu>el asi ne, viz. skript)

zdroj: <http://www.javascripter.net/faq/searchin.htm>

V>je uveden> skript upraven> pro vyhled>v>n&- v pod>zen>m iframu z parent dokumentu.

odzkoujeno funkčn&- ve ff 3.5 (z>klad jede i v IE)

//form nevk>dat do iframu tak jako v minul>m skriptu, hled>n&- toti> prob>h> ji> v pod>zen>m r>mu.

nahr>n&- souboru z ciz>ho serveru na vlastn>- pomoc>- php.
(soubor mus> b>t dostupn> b> p>mes http, resp. v>stup.

javascript - otev>en&- okna, pojmenov>n&- okna jako objektu a zasl>n&- metodou POST.
Odesl>n&- formu javascriptem s metodou POST v>etn> skryt>ch pol>.

```
var form = document.createElement("form"); form.setAttribute("method", "post");
form.setAttribute("action", "test.jsp"); // setting form target to a window named 'formresult'
form.setAttribute("target", "formresult"); var hiddenField = document.createElement("input");
hiddenField.setAttribute("name", "id"); hiddenField.setAttribute("value", "bob");
form.appendChild(hiddenField); document.body.appendChild(form); // creating the 'formresult'
window with custom features prior to submitting the form var objekt1 = window.open(test.html,
'formresult', 'scrollbars=no,menubar=no,height=600,width=800,resizable=yes,toolbar=no,status=no');
form.submit();
```

Pozn:

-na objekt1 se pak d>i odkazovat d>le v javascriptu.
-pokud je pot>eba okno otev> t do nov>z>lo>ky, je nutno odstranit parametry
scrollbars=no,menubar=no,height=600,width=800,resizable=yes,toolbar=no,status=no z vol>n&-
window.open. Z>le> - tak> na nastaven>- prohl>->e (viz. nastaven>). N>kde jsem
vid>l, >e se to nastavovalo i v about :config

Zdroj:

<http://stackoverflow.com/questions/178964/javascript-post-on-form-submit-open-a-new-window>
(na uveden>m zdroji je v>ce mo>nost>)

Zasl>n&- dat metodou Post do iframu:

(moží následovat i další skript)

Jinou metodu: nutno vytvořit na stránce s iframem formulář:

[>](http://www.adresaxyz.cz)

+

javascriptem lze pak formulář odeslat voláním:

```
document.getElementById('id1').submit();
```

```
nebo
```

```
form1.submit();
```
